


D Kegelsenker

DIN 335 C,
90°

Einsatzbereich:

Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Gute Schneideigenschaften, durch radialen Hinterschliff leicht nachschärfbar an der Spanfläche.




E Countersinks

DIN 335 C,
90°

Range of application:

For ferrous and non-ferrous metals, synthetic materials soft and hard. Universal deburring and sink tool for all kind of borings. Good cutting features guarantee a smooth surface; profile relief facilitates an easy regrind.



I Svasatori

DIN 335 C,
90°

Impiego:

Adatti per tutti i materiali ferrosi, non ferrosi, plastiche dure e dolci, per sbavature e svasature di tutti i tipi di fori. Ottime proprietà di taglio, mentre la spoglia radiale permette una facile riaffilatura.



ALLUNIT®

d1 mm	d2 mm	d3 _{h9} mm	l1 mm	Z	Code 2290 Art.-Nr.	Code 2297 Art.-Nr.
4,30	1,30	4,00	40	3	0 2290004301 00	
5,00	1,50	4,00	40	3	0 2290005001 00	0 2297005001 00
5,30	1,50	4,00	40	3	0 2290005301 00	
6,00	1,50	5,00	45	3	0 2290006001 00	0 2297006001 00
6,30	1,50	5,00	45	3	0 2290006301 00	0 2297006301 00
8,00	2,00	6,00	50	3	0 2290008001 00	0 2297008001 00
8,30	2,00	6,00	50	3	0 2290008301 00	0 2297008301 00
9,40	2,20	6,00	50	3	0 2290009401 00	
10,00	2,50	6,00	50	3	0 2290010001 00	0 2297010001 00
10,40	2,50	6,00	50	3	0 2290010401 00	0 2297010401 00
11,50	2,80	8,00	56	3	0 2290011501 00	
12,40	2,80	8,00	56	3	0 2290012401 00	0 2297012401 00
13,40	2,90	8,00	56	3	0 2290013401 00	
15,00	3,20	10,00	60	3	0 2290015001 00	0 2297015001 00
16,50	3,20	10,00	60	3	0 2290016501 00	0 2297016501 00
19,00	3,50	10,00	63	3	0 2290019001 00	0 2297019001 00
20,50	3,50	10,00	63	3	0 2290020501 00	0 2297020501 00
23,00	3,80	10,00	67	3	0 2290023001 00	
25,00	3,80	10,00	67	3	0 2290025001 00	0 2297025001 00
31,00	4,20	12,00	71	3	0 2290031001 00	0 2297031001 00