



Machos Máquina para Laminación

métrica ISO-rosca DIN 13

Machos laminadores

rosca métrica ISO DIN 13



DIN 371/376 2 1/2 cono de entrada/chanfro de formato HSSE-TIN Tol. ISO2X/6HX

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	☒	Art.-No.
-----------------------	-----	-----	-----	---	----------

sin ranuras de lubricación/sem ranhuras de lubrificação

DIN 371

M 1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35520
M 1.1 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35521
M 1.2 x 0.25	40	5	2.5	2.1	35522
M 1.4 x 0.3	40	7	2.5	2.1	35523
M 1.6 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35524
M 1.7 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35525
M 1.8 x 0.35	40	8	2.5	2.1	35526
M 2 x 0.4	45	8	2.8	2.1	35527
M 2.5 x 0.45	50	9	2.8	2.1	35528
M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35530
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35532
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35533
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35534
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35535
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35536

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35537
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35538
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35539

con ranuras de lubricación/com ranhuras de lubrificação

DIN 371

M 3 x 0.5	56	11	3.5	2.7	35630
M 4 x 0.7	63	13	4.5	3.4	35632
M 5 x 0.8	70	16	6.0	4.9	35633
M 6 x 1.0	80	19	6.0	4.9	35634
M 8 x 1.25	90	22	8.0	6.2	35635
M 10 x 1.5	100	24	10.0	8.0	35636

DIN 376

M 12 x 1.75	110	29	9.0	7.0	35637
M 14 x 2.0	110	30	11.0	9.0	35638
M 16 x 2.0	110	32	12.0	9.0	35639

Aplicación:

TIN (recubrimiento de nitrato de titanio):

- para materiales de acero hasta unos 900 N/mm² y para aumentar la resistencia de la herramienta y velocidad de corte

Aplicações:

TIN (revestimento nitreto de titânio)

- Para aço até 900 N/mm² e para o incremento da tempo de duração e a velocidade de corte

