



PO Macho máquina
métrica fina ISO-rosca DIN 13

PO Macho máquina
rosca métrica fina ISO DIN 13



JIS B 4430

Forma B

HSS-E

Tol. ISO2/6H

Mf

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.
M 6 x 0.75	62	24	6.0	4.5	90540
M 8 x 1.0	70	30	6.2	5.0	90548
M 8 x 0.75	70	30	6.2	5.0	90550
M 10 x 1.25	75	32	7.0	5.5	90555
M 10 x 1.0	75	32	7.0	5.5	90556
M 12 x 1.5	82	38	8.5	6.5	90562
M 12 x 1.25	82	38	8.5	6.5	90563
M 12 x 1.0	82	38	8.5	6.5	90564
M 14 x 1.5	88	42	10.5	8.0	90568
M 14 x 1.25	88	39	10.5	8.0	90569
M 14 x 1.0	70	30	10.5	8.0	90570
M 16 x 1.5	95	45	12.5	10.0	90574
M 16 x 1.0	75	30	12.5	10.0	90576
M 18 x 1.5	95	45	14.0	11.0	90580
M 18 x 1.0	95	45	14.0	11.0	90582
M 20 x 1.5	95	45	15.0	12.0	90586
M 20 x 1.0	80	30	15.0	12.0	90588
M 22 x 2.0	95	45	17.0	13.0	90593
M 22 x 1.5	95	45	17.0	13.0	90592
M 22 x 1.0	95	45	17.0	13.0	90594
M 24 x 1.5	95	45	19.0	15.0	90598
M 27 x 1.5	95	45	20.0	15.0	91506
M 30 x 1.5	105	45	23.0	17.0	91509

Aplicación:

para uso general

- materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm²
- aceros no aleados y de baja aleación
- para agujeros pasantes
- para roscar a mano y a máquina

Aplicações:

para uso geral

- materiais de bom usar até 900 N/mm²
- aço não ligado e aço fracamente
- para furos passantes
- para uso manual e com máquina

